



Rodamiento oscilante de rodillos

22328-E1-XL-T41D (Serie 223..-E1-T41A)

para solicitaciones oscilantes, con tolerancias de diámetro reducidas

Esta hoja de datos sólo es una vista general de medidas y capacidades de carga del producto seleccionado. Tenga en cuenta, sin falta, todas las indicaciones de estas páginas. Para muchos productos encontrará más información bajo el apartado "Descripción" del menú. Además puede solicitar amplio material de información a través de la Solicitud de catálogos (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news_media/index.jsp) o por teléfono +49 91 32 82 - 28 97.

d	140 mm
D	300 mm
B	102 mm
D ₁	255,7 mm
d ₂	173,5 mm
D _{a max}	283 mm
d _{a min}	157 mm
d _s	9,5 mm
r _s	17,7 mm
r _{a max}	3 mm
r _{min}	4 mm

m	34,6 kg	Peso
C _r	1460000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	1630000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	135000 N	Carga límite de fatiga, radial
n _G	2420 1/min	Velocidad límite
n _{gr}	1660 1/min	Velocidad de referencia
e	0,34	
Y ₁	2	
Y ₂	2,98	
Y ₀	1,96	

