

## Rodamiento rígido a bolas 6309-2Z (Serie 63..-2Z)

medidas principales según DIN 625-1, obturación por paso estrecho en ambos lados

Esta hoja de datos sólo es una vista general de medidas y capacidades de carga del producto seleccionado. Tenga en cuenta, sin falta, todas las indicaciones de estas páginas. Para muchos productos encontrará más información bajo el apartado "Descripción" del menú. Además puede solicitar amplio material de información a través de la Solicitud de catálogos ([https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news\\_media/index.jsp](https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news_media/index.jsp)) o por teléfono +49 91 32 82 - 28 97.

d	45 mm
D	100 mm
B	25 mm
d <sub>1</sub>	62 mm
D <sub>2</sub>	85,6 mm
D <sub>a max</sub>	91 mm
d <sub>a min</sub>	54 mm
r <sub>a max</sub>	1,5 mm
r <sub>min</sub>	1,5 mm
m	0,869 kg    Peso

$C_r$	56000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	31500 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	2240 N	Carga límite de fatiga, radial
$n_G$	8100 1/min	Velocidad límite
$n_{\theta r}$	8200 1/min	Velocidad de referencia
$f_0$	12,9	Factor de cálculo



