

## Rodamientos de rodillos cilíndricos

### N313-E-XL-TVP2 (Serie N3..-E)

las medidas principales según DIN 5412-1, rodamientos fijos, despiezables, con jaula

Esta hoja de datos sólo es una vista general de medidas y capacidades de carga del producto seleccionado. Tenga en cuenta, sin falta, todas las indicaciones de estas páginas. Para muchos productos encontrará más información bajo el apartado "Descripción" del menú. Además puede solicitar amplio material de información a través de la Solicitud de catálogos ([https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news\\_media/index.jsp](https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news_media/index.jsp)) o por teléfono +49 91 32 82 - 28 97.

d	65 mm
D	140 mm
B	33 mm
d <sub>1</sub>	90,5 mm
D <sub>a max</sub>	128 mm
d <sub>a min</sub>	77 mm
D <sub>b min</sub>	126 mm
D <sub>c max</sub>	123 mm
E	124,5 mm
F	82,5 mm
r <sub>1 min</sub>	2,1 mm

$r_{a1 \max}$	2,1 mm	
$r_a \max$	2,1 mm	
$r_{\min}$	2,1 mm	
s	1,4 mm	Desplazamiento axial desde la posición central
m	2,28 kg	Peso
$C_r$	214000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	191000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	35000 N	Carga límite de fatiga, radial
$n_G$	5900 1/min	Velocidad límite
$n_{\theta r}$	4800 1/min	Velocidad de referencia



